

DS-2CD1021-I



CÁMARA BALA IP INTEMPERIE RESOLUCIÓN 2 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.264+/H.264 LEDS IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm  
POE/ONVIF/PSIA

Calificación: Sin calificación  
[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante:[HIKVISION](#)

Descripción

- Sensor de Imagen 1/2.8" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 2 Mega-pixeles FULL HD
- Lente Fijo de 2.8mm
- Dual Stream
- D-WDR / 3D-DNR
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

|                 |                   |                                             |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Modelo          |                   | DS-2CD1021-I                                |
| Características | Sensor de Imagen  | 1/2.8" CMOS Escaneo Progresivo              |
|                 | Shutter Speed     | 1/3s a 1/100,000s, support slow shutter     |
|                 | Mejoras de Imagen | 3D-DNR / D-WDR                              |
|                 | Min. illumination | Color: 0.01Lux @ (F1.2,AGC ON), 0 LUX IR ON |
|                 | Lente             | 2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)         |
| IR              |                   | 30M                                         |

|       |                        |                                                                                                                                    |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Protección             | IP67                                                                                                                               |
|       | Código de Video        | H.264 / H.264+<br>Substream: H.264 / MJPEG                                                                                         |
|       | Video Bit-rate         | 32Kbps - 8Mbps                                                                                                                     |
|       | Stream-rate            | 30fps(60Hz),25fps(50Hz) (1920x1080) / Substream: (704x576)                                                                         |
| Red   | Opciones de Imagen     | Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI                                                                           |
|       | Interfaces             | 1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset                                                                                  |
|       | Almacenamiento         | NAS (NFS,SMB/CIFS)                                                                                                                 |
|       | Detección y Alarmas    | Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP                                                             |
|       | Protocolos             | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI,ISAPI |
| Otros | Energía                | DC12V(±25%) / PoE 802.3af (6.5W)                                                                                                   |
|       | Condiciones de Trabajo | -30? ~ 60??10%~95% humedad                                                                                                         |
|       | Dimensiones(mm)        | 69.1x66x172.7mm (2.7"x2.6"x6.8")                                                                                                   |
|       |                        |                                                                                                                                    |

#### Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.