

DS-2CD1041-I



CÁMARA BALA IP INTEMPERIE RESOLUCIÓN 4 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.264+/H.264 LEDS IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm
POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet
[Ask a question about this product](#)
Manufacturer: [HIKVISION](#)

- Description
- Sensor de Imagen 1/2.8" CMOS de Escaneo Progresivo
 - Resolución de 4 Mega-pixeles
 - Lente Fijo de 2.8mm
 - Dual Stream
 - D-WDR / 3D-DNR
 - PoE (Power over Ethernet)
 - Protección IP67
 - Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Modelo		DS-2CD1041-I
Características	Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS Escaneo Progresivo
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / D-WDR
	Min. illumination	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente	2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)
		30M
IR		

	Protección	IP67
	Código de Video	H.264 / H.264+ Substream: H.264 / MJPEG
	Video Bit-rate	32Kbps - 16Mbps
	Stream-rate	20fps/30fps(60Hz)/(50Hz) (2688x1520) / Substream: (640x360)
Red	Opciones de Imagen	Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
	Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset
	Almacenamiento	NAS (NFS,SMB/CIFS)
	Detección y Alarmas	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP
	Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI,ISAPI
Otros	Energía	DC12V(±25%) / PoE 802.3af (6.5W)
	Condiciones de Trabajo	-30? ~ 60??10%~95% humedad
	Dimensiones(mm)	69.1x66x172.7mm (2.7"x2.6"x6.8")

Reviews

There are yet no reviews for this product.