

DS-2CD1343G0-I



HIKVISION



CÁMARA DOMO IP INTEMPERIE RESOLUCIÓN 4 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.265+/H.264+ LED IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm IP67 POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

- Sensor de Imagen 1/3" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 4 Mega-pixeles
- Lente Fijo de 2.8mm
- Dual Stream
- WDR 120dB / 3D-DNR
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Modelo	DS-2CD1343G0-I
Características de la Cámara	1/2.8" CMOS Escaneo Progresivo
Velocidad de Imagen	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
Mejoras de Imagen	3D-DNR / WDR 120dB
Iluminación mínima	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON
Lente	2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)
	30M

IR	
----	--

Protección	IP67
de Video	H.265+ H.265 / H.264+ / H.264 Substream: H.264 / H.265 / MJPEG
Video Bit-rate	32Kbps - 16Mbps
Stream-rate	20fps/30fps(60Hz)/(50Hz) (2688x1520) / Substream: (640x360)
Red de Imagen	Opciones Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable
Almacenamiento	n/n
Detección y Alarmas	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI, ISAPI
Otros	Energía DC12V(±25%) / PoE 802.3af (5W)
	Condiciones de Trabajo -30? ~ 60??10%~95% humedad
	Dimensiones(mm) Ø110x85.3mm (Ø4.3"x3.4")

Reviews

There are yet no reviews for this product.