

DS-2CD1731FWD-IZ



HIKVISION



CÁMARA IP DOMO EXTERIOR RESOLUCIÓN 3 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.264/H.264+ LEDS IR (30M) LENTE VF 2.8-12mm (MOTORIZADO) POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Descripción

- Sensor de Imagen 1/3" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 3 Mega-pixeles
- Lente Vari-focal Motorizado 2.8-12mm
- Dual Stream
- WDR 120dB / 3D-DNR
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67 / IK10
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Especificaciones

| | | |
|----------------|------------------|------------------------------|
| Modelo | DS-2CD1731FWD-IZ | |
| Ca mar a | Sensor de Imagen | 1/3" CMOS Escaneo Progresivo |
| | Shutter | 1/3s a 1/100,000s, |

| | |
|---------------------|---|
| Speed | support slow shutter |
| Mejoras de Imagen | 3D-DNR / WDR 120dB |
| Min. illumination | Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON |
| Lente Vari-focal | 2.8-12mm (Motorizado) |
| | 30M |
| IP Protección | IP67 / IK10 |
| Video de | H.264 / H.264+ |
| Video | Substream: H.264 / MJPEG |
| Video Bit-rate | 32Kbps - 16Mbps |
| Stream-rate | 20fps/20fps(60Hz)/(50Hz) (2304x1296) / Substream: (640x360) |
| Red de Imagen | Opciones Brillo, Saturacion, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI |
| Interfaces | 1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset |
| Almacenamiento | Micro SD (128Gb) / NAS (NFS, SMB/CIFS) |
| Detección y Alarmas | Detector de Movimiento, Tampering, Desconexion de Red, Conflicto de IP |
| Protocolos | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI, ISAPI |
| Otros | Energía DC12V(±25%) / PoE 802.3af (11W) |
| | Condiciones de Trabajo -30? ~ 60??10%~95% humedad |
| | Dimensiones(mm) 141x99.9mm (5.6"x3.9") |

Reviews

There are yet no reviews for this product.