

DS-2CD2185FWD-I



HIKVISION



CÁMARA IP DOMO EXTERIOR RESOLUCIÓN 8 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.264+/H.265+ LEDS IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

- Sensor de Imagen 1/2.5" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 8 Mega-pixeles
- Lente Fijo de 2.8mm
- Triple Stream
- D-WDR / 3D-DNR
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67 / IK10
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Modelo	DS-2CD2185FWD-I	
Características	Sensor de Imagen	1/2.5" CMOS Escaneo Progresivo
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / WDR 120dB
	Min. illumination	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente	2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)
		30M
IR		

Protección	IP67 / IK10
Códigos de Video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ Substream: H.264 / MJPEG
Video Bit-rate	32Kbps - 16Mbps
Stream-rate	20fps/20fps(60Hz)/(50Hz) (3840x2160) / Substream: (640x360)
Red de Imagen	Opciones Brillo, Saturación, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset
Almacenamiento	Micro SD (128Gb) / NAS (NFS,SMB/CIFS)
Detección y Alarmas & IVA	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexión de Red, Conflicto de IP / IVA: Detección Cruce de Línea, Detección de Intrusión, Objeto Desatendido, Objeto Removido, Detección de Rostros
Protocolos	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour,ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI,ISAPI
Otros	Energía DC12V(±25%) 6.2W / PoE 802.3af clase 3 (9W)
Condiciones de Trabajo	-30? ~ 60??10%~95% humedad
Dimensiones(mm)	?111x82.4mm (?4.4"x3.2")

Reviews

There are yet no reviews for this product.