

DS-2CD2755FWD-IZS



CÁMARA IP DOMO EXTERIOR RESOLUCIÓN 5 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.264+/H.265+ LEDS IR (30M) LENTE VF 2.8-12mm (MOTORIZADO) POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet
[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Descripción

- Sensor de Imagen 1/2.9" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 5 Mega-pixeles
- Lente Vari-focal Motorizado 2.8-12mm
- Triple Stream
- WDR 120dB / 3D-DNR / BLC / ROI
- Entrada y Salida de Audio
- Entrada y Salida de Alarma
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67 / IK10
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Especificaciones

Modelo	DS-2CD2755FWD-IZS

Características	Sensor de Imagen	1/2.9" CMOS Escaneo Progresivo
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / WDR 120dB
	Min. iluminación	Color: 0.014Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente Vari-focal	2.8-12mm (Motorizado)
		50M
	IP Protección	IP67 / IK10
	Código de Video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ Substream: H.264 / MJPEG
	Video Bit-rate	32Kbps - 16Mbps
	Stream-rate	20fps/20fps(60Hz)/(50Hz) (2944x1656) / Substream: (640x360)
Red	Opciones de Imagen	Brillo, Saturación, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
	Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset
	Almacenamiento	Micro SD (128Gb) / NAS (NFS, SMB/CIFS)
	Detección y Alarmas & IVA	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexión de Red, Conflicto de IP / IVA: Detección Cruce de Línea, Detección de Intrusión, Objeto desatendido / Objeto removido / Detección de Rostros
Otros	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI, ISAPI
	Energías	DC12V +-25% (10W) / PoE 802.3af clase 3 (11.5W)
	Condiciones de Trabajo	-30? ~ 60?? 10%~95% humedad

Dimensiones(mm)	153.4x133.1x258.6mm
	(?6.04"x5.24")

Reviews

There are yet no reviews for this product.