DS-K1T804AMF

CONTROL DE ACCESO & ASISTENCIA CÓDIGO / HUELLA / TARJETA MIFARE TCP/IP - WI-FI IP42

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Manufacturer: HIKVISION

Description

Parámetros del sistema

Capacidad de huella digital: 3,000 huellas dactilares. Hasta 3 huellas digitales para cada persona

Duración de la impresión de dedos de la huella

Modo de lectura de dedos: sensor capacitivo 508 dpi, incluidas impresiones de huellas dactilares, dedos húmedos de huellas y artefactos falsificados

Tiempo operativo: Lunes

Modo de comparación de huellas digitales: 1: 1 y 1: N, N ≤ 3000

Almacenamiento: Hasta 3,000 registros faciales; Hasta 100,000 registros de usuarios; Hasta 150,000 registros de asistencia

CPU Dual de aplicación Neuro Processing

Velocidad de lectura de huellas: ≤ 1 s

Reconocimiento de huellas digitales: Detecta de reconocimiento óptico de huellas dactilares

FRR (tasa de rechazo falso): 1%-0%

Duración del reconocimiento de huellas digitales

Interfaces de dispositivo

Interfaz USB: USB2.0, tipo A

Interfaz de Comunicación: TCP / IP, UDP, ARP (pasa automáticamente a modo ping-pong), cable Ethernet (RJ45 10M / 100M) y conexión Ethernet WiFi

Lector de huellas externo: Protocolo Wiegand(26 / 34

Interfaz Wiegand: Interfaz Wiegand Entrada / Salida Wiegand (26 / 34

Interfaz de cable: Interfaz Cerradura Relajada (1 / 1) Botón de alarma (1 / 1

WiFi: Apoyo

Interfaz de cerradura: Modo de cable (1 / 1), sensor de puerta (1 / 1) y cerradura de alarma (1 / 1

Interfaz de la cerradura: 12V, 2A, 24W, DC12V/2A(Apoyo automáticamente

RS-485: Apoyo (1 / 1

General

Pantalla LCD: 2.4 pulgadas (pantalla de visualización LCD TFT de 320 * 240)

Apariencia Color: Negro

Teclado: Teclado (Lado frontal)

Audio: 1 Altavoz y 1 Micrófono

Cuerpo de aleación: 1.2 mm / 1.5 mm

Tecla de acceso: 1 / 1

Indicador LED: Encendido / apagado (Luz / verde)

A prueba de polvo: Apoyo

Impermeable: IP42

Instalación: Montaje en superficie, montaje en pared de metal, instalación con caja de pared

Temperatura de trabajo: -40 ° C a 70 ° C (-40 ° F a 158 ° F)

Humedad de trabajo: 10% a 90% (sin condensación)

Dimensiones (L / W / H): 205.0 (+ / - 0.1) mm / 85.0 (+ / - 0.1) mm (8.07 " / 3.35 " / 3.46 ")

Reviews

There are yet no reviews for this product.