DS-K1T804BMF

CONTROL DE ACCESO CÓDIGO / HUELLA / TARJETA MIFARE TCP/IP - WI-FI IP42

Rating: Not Rated Yet
Ask a question about this product

Manufacturer: HIKVISION

Description

Capacidad del sistema

Capacidad de huellas digitales: 3,000 huellas dactilares. Hasta 3 huellas digitales para cada persona

Duración de la impresión de dedos de la adquisición

Modo de lectura de tarjeta: admite tarjetas IM,MIFE, incluidas tarjetas en formato especial, dentro tarjetas de lectura en entornos inseguros

Sistema operativo Linux

Modo de comparación de huellas digitales: 1:1 y 1:N, N ≤ 3000

Almacenamiento: Hasta 3,000 huellas dadas; Hasta 100,000 registros de eventos; Hasta 100,000 registros de asistencia

CPU (para la aceptación de tarjeta): Tricontra

Velocidad de lectura de tarjeta: ≤ 10 s

Reconocimiento de huellas digitales: Utilizar la reconocimiento óptico de huellas dactilares

CPU (para la entrada dato): Tricontra

Sensor de reconocimiento de huellas digitales:

Interfaces de dispositivo

Interfaz USB: USB2.0, tipo A

Interfaz de comunicación: TCP, IP, RS-485 (para ampliar la conexión de puerto seguro), radio Wiegand (8/26 / 34/37), y entrada Wiegand (8/26)

Lector de tarjetas externo: Protocolo Wiegand(26 / 34)

Interfaz Wiegand: Radio Wiegand (26/34), Entrada Wiegand (8/26)

Interfaz de cerrojo: Relé (Salida de bloqueo) x 1, y Relé de alarma x 1

RIP: Salga

Interfaz de entrada: Relé (Al cerrojo) x 1, sensor de puerta x 1 y entrada de alarma x 1

Interfaces de transmisión: TCP, IP, UDP, RS485 (Para autenticación),

RS-485: 9600/19 kp, 4-8-1

General

Pantalla LCD: 4 x 2 pulgadas (pantalla de visualización LCD TFT de 320 × 240)

Apariencia Color: Negro

Teclado: Teclado de los botón

Audio: 3 tonos y 1 altavoz

Cuerpo de aleación: 1.2 mm x 4

Tecla de salida: 1 x

Indicador LED: Encendido / apagado (rojo / verde)

El panel de tarjeta: Acrílico

Impermeable: IP65

Instalación: Montaje en superficie, montaje en pared de tres orificios, compatible con caja de pared

Temperatura de trabajo: -40 ° C-70 ° C (-40 ° F-158 ° F) (-40 ° C)

Humedad de trabajo: 10% a 90% (sin condensación)

Dimensiones: (L × W × H): 168 × 84.5 × 36.5 (mm) / 6.6 × 3.3 × 1.4 (in ") / 0.4 kg (0.87 ° L × 0.4 ° × 1.4 ° ")

Reviews

There are yet no reviews for this product.