

DS-K2802



HIKVISION



CONTROLADOR DE 2 PUERTAS INTERFASE TCP/IP Y WIEGAND CONEXION HASTA 4 LECTORES

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Parámetros del Sistema

Procesador: 32-Bits

Almacenamiento: Registro de hasta 10.000 tarjetas / 50.000 registros

Interfase del Dispositivo

Interfase de Comunicación de Subida: TCP/IP y RS485

Interfase de Comunicación de Bajada: Wiegand

Lector de Tarjetas: Hasta 4 Lectores (Interfase Wiegand)

Interfase de Entrada: Puerta Magnetica x 2 / Interruptor de Puerta x 2 / Entrada de Caja x 2

Interfase de Salida: Interruptor de Relay de Puerta x 2 / Relay de Alarma x 2

Especificaciones

Voltaje: 12V DC

Consumo de Energía: 3.5W (Sin carga)

Led Indicador: Estado de Energía / Estado de Comunicación / Estado Anormal

Temperatura de Trabajo: -20°C - +65°C (-4°F a +149°F)

Humedad de Trabajo: 10% a 90%

Dimensiones: 285(L)x237(W)x69(H)mm

Certificación: CE, FCC

Reviews

There are yet no reviews for this product.