

IPC-B121H



CÁMARA BALA IP INTEMPERIE RESOLUCIÓN 2 MEGA-PIXELES COMPRESIÓN H.265/H.264 LEDS IR (30M) LENTE FIJO 2.8mm
POE/ONVIF/PSIA

Rating: Not Rated Yet

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [HIKVISION](#)

Description

Descripción

- Sensor de Imagen 1/2.8" CMOS de Escaneo Progresivo
- Resolución de 2 Mega-pixeles FULL HD
- Lente Fijo de 2.8mm
- Dual Stream
- D-WDR / 3D-DNR
- PoE (Power over Ethernet)
- Protección IP67
- Monitoreo a travez de Hik-connect o iVMS-4500

Especificaciones

Modelo	IPC-B121H
--------	-----------

Características	Sensor de Imagen	1/2.8" CMOS Escaneo Progresivo
	Shutter Speed	1/3s a 1/100,000s, support slow shutter
	Mejoras de Imagen	3D-DNR / D-WDR
	Min. iluminación	Color: 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX IR ON
	Lente	2.8mm@F2.0 (Angulo Horizontal 105°)
		30M
	IP Protección	IP67
	Código de Video	H.265 / H.264 Substream: H.265 / H.264 / MJPEG
	Video Bit-rate	32Kbps - 8Mbps
	Stream-rate	30fps(60Hz), 25fps(50Hz) (1920x1080) / Substream: (704x576)
Red	Opciones de Imagen	Brillo, Saturación, Contraste, Nitidez, Mirror, BLC, ROI
	Interfaces	1 RJ45 10M/100M Ethernet Auto-adaptable / 1 Reset
	Almacenamiento	NAS (NFS, SMB/CIFS)
	Detección y Alarmas	Detector de Movimiento, Tampering, Desconexión de Red, Conflicto de IP
	Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, ONVIF S, ONVIF G, PSIA, CGI, ISAPI
Otros	Energía	DC12V(±25%) / PoE 802.3af (4.5W)
	Condiciones de Trabajo	-30° ~ 60° 10%~95% humedad
	Dimensiones(mm)	70x186.3mm (2.8"x7.3")

Reviews

There are yet no reviews for this product.

